

Per la duplicazione è necessario un radiocomando perfettamente funzionante.

La procedura di duplicazione va effettuata direttamente sulla centralina dopo averla aperta.

Procedura 1:

1. Per la memorizzazione del primo canale della ricevente, premere una volta il tasto T1 della centralina: si accenderanno i led L1 (rosso) e L5 (verde).

2. Avvicinare il radiocomando nuovo alla ricevente, premere e tenere premuto il tasto che si vuole memorizzare fino allo spegnimento dei led della ricevente.

3. Per la memorizzazione del secondo canale della ricevente, premere 2 volte il tasto T1 della centralina: all'accensione dei led proseguire come per il primo canale ma utilizzando il secondo tasto del radiocomando.

Procedura 2:

1. Premere e rilasciare il tasto CHI della ricevente: si spegne il led DL3.

2. Dare un impulso con il telecomando nuovo: il led si riaccende, segno che la ricevente ha ricevuto il segnale.

Attenzione: se si insiste e si tiene premuto il tasto CHI per troppo tempo, il led inizia a lampeggiare; ciò significa che la ricevente sta andando in fase di cancellazione dei codici preinseriti.



TA/T-4RP
Mhz 433,92



TA/K-SLIM-RP
Mhz 433,92

**Nota: luce verde rolling code
luce rossa/arancio codice fisso**